

# Comptages

## CPT16



### Carte 16 entrées de comptage isolées indépendantes

- carte au format triple Europe (370 X 160), occupe un emplacement (4TE),
- 16 entrées indépendantes isolées par optocoupleur,
- niveau d'entrée : 5, 24 ou 48 V +10 -20%,
- consommation 10 mA par entrée à Un,
- protection contre les inversions de polarité,
- comptage sur 16 bits,
- fréquence max. 100 KHz,
- transfert du contenu des compteurs dans une mémoire tampon, sur présence d'un signal commun à toutes les cartes,
- rigidité diélectrique entre voies et liaison bus E/S : 1500 V eff,
- rigidité diélectrique entre voies : 500 V eff,
- sorties protégées.

#### Références :

**CPT16A-x : 16 entrées avec raccordements par contacts à sertir**

**CPT16A-5 : 16 entrées niveau 5 volts**

**CPT16A-24 : 16 entrées niveau 24 volts**

**CPT16A-48 : 16 entrées niveau 48 volts**

**CPT16B-x : 16 entrées avec raccordements par connexions vissées**

**CPT16B-5 : 16 entrées niveau 5 volts**

**CPT16B-24 : 16 entrées niveau 24 volts**

**CPT16B-48 : 16 entrées niveau 48 volts**